

ELEVAÇÃO 02



ELEVAÇÃO 01



CORTE

DET. PAREDE BIBLIOTECA
SALAS DE ATIVIDADES
ESC 1:25

NOTAS
- VIDROS ESPECIFICADOS NO DESENHO
- ESPECIFICAÇÕES E MÉTODO EXECUTIVO DAS PRATELEIRAS CONFORME PR-09 DO CATÁLOGO DE COMPONENTES DA FDE.
- AS PRATELEIRAS TERÃO e=4cm E DEVERÃO SER ENGASTADAS 5cm NAS ALVENARIAS.
- VER ACABAMENTOS NOS DESENHOS GERAIS



PLANTA



ELEVAÇÃO

CORTE



PLANTA

CX-08 (2X)
CONJUNTO DE SANITÁRIOS DOS ALUNOS

ESC 1:25

NOTAS
- DETALHES, ESPECIFICAÇÕES E MÉTODO EXECUTIVO CONFORME EF-14 DO CATÁLOGO DE COMPONENTES DA FDE.
- VIDRO TRANSPARENTE 4mm.
- PINTURA COR GRAFITE



ELEVAÇÃO

PLANTA

CX-09
SANITÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS
ESC 1:25

NOTAS
- DETALHES, ESPECIFICAÇÕES E MÉTODO EXECUTIVO CONFORME EF-13 DO CATÁLOGO DE COMPONENTES DA FDE.
- VIDRO TRANSPARENTE 4mm.
- PINTURA COR GRAFITE



ELEVAÇÃO / CORTE / PLANTA

DET. BANCO DE MADEIRA 01
VEST. FUNCIONÁRIOS
ESC 1:25

NOTAS
- 7X CAIBROS 5x6cm APARELHADOS (PEROBA)
- TODAS AS PEÇAS DE MADEIRA DEVERÃO APRESENTAR BORDAS ARREDONDADAS
- CAIBROS PARAFUSADOS NAS ALVENARIAS
- CAVILHAS DE 21mm DE DIÂMETRO E 25mm DE COMPRIMENTO
- BLOCOS REVESTIDOS COM PINTURA ESMALTE ACETINADO, SOBRE CHAPISCO E EMBOÇO DESEMPENADO – FICHA S14.21
- ACABAMENTO EM CERA SOBRE SUPERFÍCIE LIXADA, COM USO DE LIXA GRANA 180 A 240
- ELIMINAR TODAS AS REBARBAS E BRILHO DAS SUPERFÍCIES
- RETIRAR TODO O PÓ ANTES DE ENCERRAR AS SUPERFÍCIES
- APLICAR PELO MENOS 4 DEMÃOS DE CERA
- UTILIZAR POLITRIZ OU ALGODÃO DE POLIMENTO APÓS CADA APLICAÇÃO DE CERA



ELEVAÇÃO / CORTE / PLANTA / DET. FIXAÇÃO / DET. TRATAMENTO

DET. BANCO DE MADEIRA 02
SAN. ALUNOS
ESC 1:25

NOTAS
- 7X CAIBROS 5x6cm APARELHADOS (PEROBA)
- TODAS AS PEÇAS DE MADEIRA DEVERÃO APRESENTAR BORDAS ARREDONDADAS
- CAIBROS PARAFUSADOS NAS ALVENARIAS
- CAVILHAS DE 21mm DE DIÂMETRO E 25mm DE COMPRIMENTO
- BLOCOS REVESTIDOS COM PINTURA ESMALTE ACETINADO, SOBRE CHAPISCO E EMBOÇO DESEMPENADO – FICHA S14.21
- ACABAMENTO EM CERA SOBRE SUPERFÍCIE LIXADA, COM USO DE LIXA GRANA 180 A 240
- ELIMINAR TODAS AS REBARBAS E BRILHO DAS SUPERFÍCIES
- RETIRAR TODO O PÓ ANTES DE ENCERRAR AS SUPERFÍCIES
- APLICAR PELO MENOS 4 DEMÃOS DE CERA
- UTILIZAR POLITRIZ OU ALGODÃO DE POLIMENTO APÓS CADA APLICAÇÃO DE CERA



ELEVAÇÃO / CORTE



PLANTA

PF-A (4X)
REFEITÓRIO
ESC 1:25

NOTAS
- DETALHES, ESPECIFICAÇÕES E MÉTODO EXECUTIVO CONFORME PF-11 DO CATÁLOGO DE COMPONENTES DA FDE.
- VER SITUAÇÕES NAS PLANTAS E CORTES.
- PINTURA COR GRAFITE



ELEVAÇÃO / CORTE



PLANTA

PF-B (2X)
PORTAS DE ENTRADA
ESC 1:25

NOTAS
- DETALHES, ESPECIFICAÇÕES E MÉTODO EXECUTIVO CONFORME PF-25 DO CATÁLOGO DE COMPONENTES DA FDE, SEM A MOLA HIDRÁULICA.
- VER SITUAÇÕES NAS PLANTAS E CORTES.
- PINTURA COR GRAFITE.
- UTILIZAR 4 DOBRADIÇAS TIPO "BORBOLETA" POR FOLHA DE PORTA, EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, 45x35, ESPESSURA=5mm PARA CARGA DE 160Kg. FABRICAÇÃO METAFIX OU FAZIDA OU SIMILAR.



ELEVAÇÃO



CORTE

DET. TRILHO
NESTA FOLHA



DET. GUIA
ESC 1:2

NOTAS
- MEDIDAS EM MILÍMETROS
- DIMENSÕES, MÉTODO EXECUTIVO E ESPECIFICAÇÃO DOS RODÍZIOS E AMORTECEDORES DEVERÃO SER VERIFICADOS PELO FABRICANTE.



DET. TRILHO
ESC 1:2

NOTAS
- MEDIDAS EM MILÍMETROS
- DIMENSÕES, MÉTODO EXECUTIVO E ESPECIFICAÇÃO DOS RODÍZIOS E AMORTECEDORES DEVERÃO SER VERIFICADOS PELO FABRICANTE.



PLANTA

PF-D (1X)
USO MÚLTIPLO
ESC 1:25

NOTAS
- DETALHES, ESPECIFICAÇÕES E MÉTODO EXECUTIVO DAS FOLHAS DAS PORTAS CONFORME PF-11 DO CATÁLOGO DE COMPONENTES DA FDE.
- DIMENSÕES, MÉTODO EXECUTIVO E ESPECIFICAÇÃO DOS RODÍZIOS E AMORTECEDORES DEVERÃO SER VERIFICADOS PELO FABRICANTE.
- UTILIZAR SISTEMA DE "MÃO AMIGA".
- VER SITUAÇÕES NAS PLANTAS E CORTES.
- PINTURA COR GRAFITE.

PAD CR-1

109

COD.	COR	ESP.
01	07	0,18
02	07	0,25
03	07	0,35
04	07	0,50
05	07	0,70
06	07	0,13
07	07	0,10
08	08	0,13
3	09	0,18
250	250	0,10
251	251	0,13
252	252	0,13
253	253	0,18
254	254	0,25

Nº	MODIFICAÇÕES	APROVAÇÃO AUTOR DO PROJETO	DATA	APROVAÇÃO FDE	DATA
9					
8					
7					
6					
5					
4					
3					
2					
1					
△					

OBSERVAÇÕES

DESENHOS DE REFERENCIA

N.

APROVAÇÃO FDE	DATA
AUTOR DO PROJETO	

TABELA DE ACABAMENTOS

PISO
1. PLACAS VINILICAS 30x30 TONALIDADE CINZA ESCURO, DE SUPERFÍCIE HOMOGÊNEA CONFORME FICHA DE SERVIÇOS S13.21.
2. CERÂMICA DA MARCA CASAGRANDE, LINHA TITAN, PEI 5, COR BIANCO, FORMATO 43x43cm, JUNTA CINZA CLARO ASSENTADA SOBRE CONTRA-PISO REGULARIZADO (OU EQUIVALENTE) ESPECIFICAÇÕES, ASSENTAMENTO E MÉTODO DE EXECUÇÃO CONFORME FICHA DE SERVIÇOS FDE S12.03
3. PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO (FICHA S12.30), RETANGULAR, COR CINZA, ESPESSURA 6cm, SUB-BASE 10cm – FICHA S12.126
4. PEDRISCO SOBRE SOLO REGULARIZADO COMPACTADO, ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO CONFORME FICHA DE SERVIÇOS FDE S12.15

PAREDE
- PINTURA ESMALTE A BASE DE ÁGUA, ACETINADO, SOBRE BLOCO DE CONCRETO, COR BRANCA – FICHA S14.21
- PINTURA ESMALTE A BASE DE ÁGUA, ACETINADO, SOBRE GESSO, ESP.>3mm – FICHA S14.21
  C01 = COR VERMELHO; C02 = COR AMARELO; C03 = COR VERDE MILO; C04 = COR LARANJA; C05 = COR AZUL CELESTE
  SEM INDICAÇÃO = COR BRANCA
- PINTURA LÁTEX STANDARD, SOBRE CHAPISCO E EMBOÇO DESEMPENADO – FICHA S14.06
  C01 = COR LAGUNA; C02 = COR LARANJA; C03 = COR AZUL CELESTE
  SEM INDICAÇÃO = COR BRANCO NEVE (OU EQUIVALENTE)
- PINTURA LÁTEX STANDARD, SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO – FICHA S14.06
  C01 = COR AZUL PROFUNDO
- AZULEJO BRANCO FOSCO, 20x20mm, SOBRE CHAPISCO E EMBOÇO DESEMPENADO, VER FICHA S11.01 E ALTURA NOS DESENHOS

TETO
- PINTURA ESMALTE A BASE DE ÁGUA, FOSCO, SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO, COR VERDE ESCOLAR – FICHA S14.21
- "CAIAÇÃO DUPLA DE GESSO" APLICADO DIRETAMENTE NA LAJE – FICHA S11.06
- PINTURA LÁTEX LINHA ECONÔMICA, SOBRE CONCRETO, COR BRANCA – FICHA S14.11

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FDE

ESCOLA – NOME/LOCAL	CÓDIGO
CRECHE BAIRRO CENTRO / ALVARO DE CARVALHO–SP	1 2 0 0 9 2 9
INTERVENÇÃO	Nº LOTE
CRECHE + PRÉ–ESCOLA – CR–1	01
ETAPA/ÁREA TÉCNICA: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	TIPO PROJETO: PADRÃO; DATA: JUL/2012; ETAPA/ÁREA TÉCNICA: PE–ARQ
CONTEÚDO	ESCALA / FOLHA / REVISÃO
AMPLIAÇÕES E DETALHES GERAIS	INDICADA / 12 / 00

1200928_01APE1200_05